

BODENCOUTURE™

INNOVATIONEN AUS VINYL

TECHNISCHE DATEN

Viny FIT®



BELAGSART NACH DIN EN 649:	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
PLANKENFORMAT:	1.210 mm x 190 mm (Länge x Breite)
ELEMENTSTÄRKE:	5 mm
NUTZSCHICHT:	0,5 mm
NUTZUNGSKLASSE:	33/42
GEWICHT:	11 kg/m ²
VERLEGUNG:	schwimmend im System mit SoundFIT® Unterlagsmatte
FUSSBODENHEIZUNG:	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
VERBINDUNG:	UNIFIT®-Technologie
DIMENSIONSSTABILITÄT:	0,1%
RUTSCHHEMMSTUFE:	R10/DIN 51130
BRANDVERHALTEN:	Bfl - S1/DIN EN 13501
TRITTSCHALLDÄMMUNG:	7 dB 19 dB im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
WÄRMEDURCHLASSWERT:	0,0324 (m ² K)W 0,0477 (m ² K)W im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
WÄRMELEITFÄHIGKEIT:	0,203 W/(mK) 0,142 W/(mK) im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
VERPACKUNGSEINHEITEN:	1 Paket = 8 Planken = 1,84 m ² 1 Palette = 32 Pakete = 58,88 m ²

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



F.W. BARTH & CO. GMBH

Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, www.bodencouture.de

Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: info@bodencouture.de