

TECHNISCHE DATEN

Viny **SNAP® 5G**



BELAGSART NACH DIN EN 649:	Heterogene Kunststoff-Planken (PVC)
PLANKENFORMAT:	1.210 mm x 180 mm (Länge x Breite)
ELEMENTSTÄRKE:	5,5 mm
NUTZSCHICHT:	0,3 mm
NUTZUNGSKLASSE:	23/32
GEWICHT:	8,68 kg/m ²
VERLEGUNG:	schwimmend im System mit SoundFIT® Unterlagsmatte
FUSSBODENHEIZUNG:	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
VERBINDUNG:	5G®-Technologie
DIMENSIONSSTABILITÄT:	0,1 %
RUTSCHHEMMSTUFE:	R9/DIN 51130
BRANDVERHALTEN:	Bfl - S1/DIN EN 13501
TRITTSCHALLDÄMMUNG:	5 dB 20 dB im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
WÄRMEDURCHLASSWERT:	0,0413 (m ² K)W 0,0789 (m ² K)W im System mit Dämmunterlage SoundFIT®
WÄRMELEITFÄHIGKEIT:	0,128 W/(mK) 0,0826 W/(mK) mit Dämmunterlage SoundFIT®
VERPACKUNGSEINHEITEN:	1 Paket = 10 Planken = 2,178 m ² 1 Palette = 50 Pakete = 108,9 m ²

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.



F.W. BARTH & CO. GMBH

Fuggerstraße 25, 41352 Korschenbroich, www.bodencouture.de

Tel.: +49 (0) 2161 - 99 55 99, Fax: +49 (0) 2161 - 99 53 00, E-Mail: info@bodencouture.de